

ASENNUSOHJE FERRO TERÄSYHDYSPUTKI



Malli

DN 115 / T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G500

DN 120 / T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G500

DN 130 / T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G500

DN 150 / T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G500

DN 160 / T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G800

DN 180 / T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G800

DN 200 / T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G800

DN 250 / T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G800

Yhdysputki kuumenee lämmitettäessä tulisijaa. Mikäli putki asennetaan paikkaan, jossa siihen voidaan koskea, on putki suojattava esimerkiksi Jeremias Savuputken suojilla tai teräsritilällä. Suojaus pitää toteuttaa siten että ilma kiertää putken ympärillä.

Jeremias savuputkensuoja pienentää suojaetäisyyttä puolella.

Ferro yhdysputkia käytetään tulisijan liittämiseksi tiilipiippuun. Muu käyttötarkoitus on kielletty, ilman tuotevalmistajan kirjallista lupaa.

YLEISEMPIÄ YHDYSPUTKITUOTTEITA



Ferro 1401



Ferro 1403



Ferro 1431



Ferro 1499



Ferro1456



Ferro 1449



Ferro 1455



Ferro 1410



FERRO1483



FERRO1497



FERRO1498



FERRO1959



FERRO1960



FERRO1961

JEREMIAS FINLAND OY

Karoliinankatu 13, 11100 RIIHIMÄKI / Puhelin 0201 550 400 / info@jeremias.fi / www.jeremias.fi